

OML Long-Life Koelvloeistof NM Premixed 50/50



TECHNICAL DATA SHEET

BESCHRIJVING

OML Long-Life Koelvloeistof NM Premixed 50/50 is organische koelvloeistof van de laatste generatie. Het product is gedurende het gehele jaar te gebruiken in koelsystemen van dieselmotoren.

TOEPASSING

OML Long-Life Koelvloeistof NM Premixed 50/50 bevat Nitrite en Molybdate maar bevat geen Aminen, Fosfaten en Silicaten. Vanwege het zorgvuldig samengestelde additievenpakket (Inhibitoren) is **OML Long-Life Koelvloeistof Premixed NM 50/50** geschikt voor moderne motoren en koelsystemen waarin koper en aluminium onderdelen verwerkt zijn.

BIJZONDERE EIGENSCHAPPEN

- zeer krachtige organische corrosie Inhibitoren
- verlengde levensduur van koelsysteem en koelwaterpompen
- zeer goede bescherming gedurende langere periode
- zeer goede compabiliteit
- tast geen dichtingen aan
- bevat geen minerale zouten
- uitstekende stabiliteit met hard water
- voorkomt vorming van ketelsteen

OML Long-Life Koelvloeistof NM Premixed 50/50 voldoet aan ASTM D6210 en is goed gekeurd door diverse Amerikaanse motormerken voor meer informatie kunt u een toepassingslijst aanvragen

GEMIDDELDE FYSISCH-CHEMISCHE EIGENSCHAPPEN

Dichtheid bij 20°C	ASTM D5931	1116 kg/m ³
Uiterlijk		doorschijnend
Kleur		rood
nitrite	1100 ppm typ.	Ion chromatography
molybdenum	1100 ppm typ.	ICP

TOXICOLOGIE EN GEZONDHEID

Langdurig en overmatig contact met de huid moet worden vermeden. Een goede persoonlijke hygiëne is noodzakelijk.

OML B.V.

Postbus 342
4940 AH Raamsdonksveer

E_order@omlbv.nl
E_info@omlbv.nl

www.omlbv.nl
Tel +31(0)162 51 16 85