

OML Long-Life Koelvloeistof Premixed 50/50



TECHNICAL DATA SHEET

BESCHRIJVING

OML Long-Life Koelvloeistof Premixed 50/50 is vol organische koelvloeistof van de laatste generatie. Het product is gedurende het gehele jaar te gebruiken in koelsystemen, benzine- en dieselmotoren.

TOEPASSING

OML Long-Life Koelvloeistof Premixed 50/50 bevat geen Nitrieten, Aminen en Fosfaten en Silicaten. Vanwege het zorgvuldig samengestelde additievenpakket (Inhibitoren) is **OML Long-Life Koelvloeistof Premixed 50/50** geschikt voor moderne motoren en koelsystemen waarin koper en aluminium onderdelen verwerkt zijn.

BIJZONDERE EIGENSCHAPPEN

- zeer krachtige organische corrosie Inhibitoren
- verlengde levensduur van koelsysteem en koelwaterpompen
- zeer goede bescherming gedurende langere periode
- zeer goede compatibiliteit
- tast geen dichtingen aan
- bevat geen minerale zouten
- uitstekende stabiliteit met hard water
- voorkomt vorming van ketelsteen

OML Long-Life Koelvloeistof Premixed 50/50 beantwoordt aan de meeste specificaties en normen van nagenoeg alle motormerken voor meer informatie kunt u een toepassingslijst aanvragen

GEMIDDELDE FYSISCH-CHEMISCHE EIGENSCHAPPEN

Dichtheid bij 20°C	ASTM D1122	1068 kg/m ³
Uiterlijk		doorschijnend
Kleur		rose/rood fluoriserend
Kookpunt	ASTM D1120	108°C
Vriespunt	ASTM D1120	-40°C

TOXICOLOGIE EN GEZONDHEID

Langdurig en overmatig contact met de huid moet worden vermeden. Een goede persoonlijke hygiëne is noodzakelijk.

OML B.V.

Postbus 342
4940 AH Raamsdonksveer

[E order@omlbv.nl](mailto:order@omlbv.nl)
[E info@omlbv.nl](mailto:info@omlbv.nl)

www.omlbv.nl
Tel +31(0)162 51 16 85