

OML Motorolie 10W-30



Beschrijving	Universele multigrade-olie voor motoren, transmissies, natte remmen en hydraulische systemen van aannemerij- en landbouw machines.	
Toepassing	Deze olie wordt aanbevolen voor de smering van dieselmotoren met of zonder turbocompressor, 4-takt-benzine- en LPG-motoren. Deze olie is geoptimaliseerd voor de smering van speciale transmissies zoals Powershift en CVT waar een STOU product wordt voorgeschreven, achterassen, eindoverbrengingen, aftakassen, natte remmen en hydraulische systemen.	
Prestatieniveau	API SF/CE-4, CG-4, GL-4, GL-5 ACEA E3 Ford ESN-M2C134 C/D, ESN-M2C159 B/C, FNH 82009203 MB 227.1 Allison C4 (Agri) MAN 271 CASE MAT 3525, 3526 JD J20C, J27 MF M 1135, M 1139, M 1143, M 1144, M 1145 NH NH 024C, NH 410B, NH 420A ZF TE-ML 03A, 05K, 06A, 06B, 06C, 07B, 07D AFNOR NF E 68-603 E Eaton Vickers I-280-S, M-2950-S Sauer Sunstrand/Danfoss Hydro Static Trans Fluid	
Typische standaardanalyses	Dichtheid bij 15 °C, kg/l	0,875
	Viscositeit 40 °C, mm ² /s	96
	Viscositeit 100 °C, mm ² /s	14,1
	Viscositeitindex	150
	Vloeipunt, °C	-36

De hierop vermelde gegevens zijn bedoeld om de lezer in staat te stellen zich te oriënteren op de eigenschappen en mogelijke toepassingen van onze producten. Hoewel dit overzicht met alle zorgvuldigheid op de vermelde datum is samengesteld, aanvaardt de samensteller géén aansprakelijkheid voor schade als gevolg van onvolledigheden en/of onjuistheden in het overzicht, met name waar deze het gevolg zijn van kennelijke typefouten. Op alle productleveringen zijn de leveringsvoorwaarden van de leverancier van toepassing. De lezer wordt geadviseerd, met name voor kritische toepassingen, de uiteindelijke productkeuze te maken in samenspraak met de leverancier. Een actueel veiligheidsinformatieblad voor dit product is op aanvraag verkrijgbaar

OML B.V.

Postbus 342

4940 AH Raamsdonksveer

[E order@omlbv.nl](mailto:E_order@omlbv.nl)

[E info@omlbv.nl](mailto:E_info@omlbv.nl)

www.omlbv.nl

Tel +31(0)162 51 16 85