

OML Nalfleet 2000



BESCHRIJVING

Diesel Engine Corrosion Inhibitor

VOORNAAMSTE TOEPASSINGEN

OML Nalfleet 2000 functioneert als een beschermende filmlaag met anti-corrosie inhibitors, om de dieselmotor te beschermen tegen corrosie, cavitatie, erosie, electrolyse en afzetten van kalk. Hiermee bespaart u op verlette tijd en onderhoud.

AANBEVOLEN TOEPASSINGEN

OML Nalfleet 2000

- is samengesteld om gietijzeren dieselmotoren te koelen en te beschermen.
- bevat additieven voor bescherming tegen het afzetten van "sludge" en kalk
- beschermt tegen oververhitting.
- effectief tegen cavitatie en erosie
- tast geen pakkingen, seals, o-ringen, slangen of cilinderafdichtingen aan.
- wordt aanbevolen door de belangrijkste dieselmotorenfabrikanten.

KENMERKEN

Kleur	Rood
Geur	Zwak
Oplosbaarheid in water	Oplosbaar in alle verhoudingen

GEBRUIKSAANWIJZING

- voor gebruik: het koelsysteem dient gespoeld en gereinigd te worden voor dat het gevuld wordt met **OML Nalfleet 2000** om vrij van vuil, olierestanten en roestdeeltjes te zijn.
- dosering: Voeg 3% **OML Nalfleet 2000** toe aan het koelsysteem.
- zorg er altijd voor dat u op elk deel **OML Nalfleet 2000** ongeveer 32 delen schoon zacht water toevoegt.
- eenmaal per jaar het systeem aftappen en spoelen.
- handhaaf een nitrietreserve van 1000 / 1500 ppm.
- **OML Nalfleet 2000** kunt u gebruiken in combinatie met pure Mono-EthyleenGlycol (1.2 Ethandiol)

OML B.V.

Postbus 342
4940 AH Raamsdonksveer

E_order@omlbv.nl
E_info@omlbv.nl

www.omlbv.nl
Tel +31(0)162 51 16 85

