

OML SUPER MOTOROLIE SAE 30

OML SUPER MOTOROLIE SAE 30 is een kwaliteitsmotorolie voor diverse toepassingen

TOEPASSING

OML SUPER MOTOROLIE SAE 30 kan worden toegepast in motoren, (automatische) transmissies en hydraulische systemen met een viscositeit die door de fabrikant wordt vereist.

KWALITEITSNIVEAU

OML SUPER MOTOROLIE SAE 30 beantwoordt aan de volgende classificaties:

ACEA	E2-96 u
API	SG/CF

en voldoet aan de eisen en/of is goedgekeurd door :

ALLISON	C-3
CATERPILLAR	TO-2
MAN	270
MERCEDES-BENZ	227.0 / 228.0
MTU	Type 1

BIJZONDERE EIGENSCHAPEN EN VOORDELEN

- heeft een hoog reinigend vermogen waardoor neerslag op systeemcomponenten wordt voorkomen
- geeft verminderde slijtage en een lange levensduur

SAMENSTELLING

OML SUPER MOTOROLIE SAE 30 is samengesteld uit zorgvuldig geraffineerde basisoliën en toevoeging van de hoogste kwaliteit die zorgen voor een goed dispergerend vermogen, verhoogde antislijtage, antioxidatie en een afdoende corrosiebescherming.

Typische

Standaardanalyses

Dichtheid bij 15 °C, kg/l	0,886
Viscositeit 40 °C, mm ² /s	78.3
Viscositeit 100 °C, mm ² /s	10.3
Viscositeitindex	115
Vlampunt COC, °C	230
Vloeipunt, °C	-39
Totaal Basisgetal, mgKOH/g	9.6
Sulfaatasgehalte, %	1,2

De hierop vermelde gegevens zijn bedoeld om de lezer in staat te stellen zich te oriënteren op de eigenschappen en mogelijke toepassingen van onze producten. Hoewel dit overzicht met alle zorgvuldigheid op de vermelde datum is samengesteld, aanvaardt de samensteller géén aansprakelijkheid voor schade als gevolg van onvolledigheden en/of onjuistheden in het overzicht, met name waar deze het gevolg zijn van kennelijke typefouten. Op alle productleveringen zijn de leveringsvoorwaarden van de leverancier van toepassing. De lezer wordt geadviseerd, met name voor kritische toepassingen, de uiteindelijke productkeuze te maken in samenspraak met de leverancier. Een actueel veiligheidsinformatieblad voor dit product is op aanvraag verkrijgbaar