

# OML Ultra S 5W-30



<b>Beschrijving</b>	Dit is een volledig synthetisch high-performance multigrade motorsmeermiddel. Samengesteld op basis van de nieuwste technologie voor MID SAPS-motoroliën geschikt voor katalysatoren, DPF-filters en nabehandelingssystemen. De speciale samenstelling zorgt voor een optimaal brandstofverbruik en een langere levensduur.
<b>Toepassing</b>	Deze Dexos 2TM-goedgekeurde olie is vereist voor alle nieuwe diesel- en benzinemodellen van GM/Opel/Vauxhall/Chevrolet. GM/Opel heeft geadviseerd dat voor de Dexos 2TM-specificatie een achterwaartse compatibiliteit geldt ten aanzien van oudere GM/Opel-specificaties (GM-LL -A-025 en GM-LL-B -025). Voor de meeste auto's met diesel- en benzinemotoren van GM/Opel/Vauxhall/Chevrolet kunnen Dexos 2TM-smeermiddelen worden gebruikt. Ook is deze olie geschikt voor MB Bleutec motoren (OM642.xxx), evenals MB dieselmotoren met uitlaatgas nabehandeling en turbocompressor. De ACEA C2 voldoet aan alle vereisten met betrekking tot motorbescherming binnen dit toepassingsgebied.
<b>Prestatieniveau</b>	API SN/CF ACEA C2/C3-12 MB 229.51/229.31/229.52 VW 502.00/505.00/505.01 BMW LL-04 GM Dexos 2 Renault RN 0700 / RN 0710

<b>Typische standaardanalyses</b>	Dichtheid bij 15 °C, kg/l	0,855
	Viscositeit -30 °C, mPa.s	6280
	Viscositeit 40 °C, mm <sup>2</sup> /s	67,1
	Viscositeit 100 °C, mm <sup>2</sup> /s	12,2
	Viscositeitindex	182
	Vlampunt COC, °C	234
	Vloeipunt, °C	-36
	Total Base Number, mgKOH/g	7,2
	Sulfaatgehalte, %	0,77

De hierop vermelde gegevens zijn bedoeld om de lezer in staat te stellen zich te oriënteren op de eigenschappen en mogelijke toepassingen van onze producten. Hoewel dit overzicht met alle zorgvuldigheid op de vermelde datum is samengesteld, aanvaardt de samensteller géén aansprakelijkheid voor schade als gevolg van onvolledigheden en/of onjuistheden in het overzicht, met name waar deze het gevolg zijn van kennelijke typefouten. Op alle productleveringen zijn de leveringsvoorwaarden van de leverancier van toepassing. De lezer wordt geadviseerd, met name voor kritische toepassingen, de uiteindelijke productkeuze te maken in samenspraak met de leverancier. Een actueel veiligheidsinformatieblad voor dit product is op aanvraag verkrijgbaar

**OML B.V.**

Postbus 342  
4940 AH Raamsdonksveer

[E\\_order@omlbv.nl](mailto:E_order@omlbv.nl)  
[E\\_info@omlbv.nl](mailto:E_info@omlbv.nl)

[www.omlbv.nl](http://www.omlbv.nl)  
Tel +31(0)162 51 16 85